

ADHESIVO HOT MELT PARA CANTEADO**SW826L**

Aplicación: Opción rentable para máquinas automáticas, adecuada para una variedad de cantos, incluidos PVC, ABS, papel y chapa de madera.

Características: Ofrece un buen equilibrio entre costo y rendimiento, con excelente adhesión y durabilidad, adecuado para una amplia gama de velocidades de máquina.

Especificación

Base polimérica	Acetato de etileno-vinilo
Viscosidad a 200 °c (mPa·s)	50,000 - 60,000
Punto de ablandamiento	90 - 100 °c
Formulario de suministro	Blanco opaco en gránulo
Temperatura de aplicación	180 - 210 °c

Empaque y Almacenamiento: en bolsa de papel kraft de 25 kg. 40 bolsas/palet. Vida útil: 24 meses en su empaque original, en un lugar fresco y seco (15-35°C).

Observaciones: Todos los datos indicados representan valores promedio. Nuestras fichas técnicas se actualizan para reflejar la información más reciente. Esta edición es válida en la fecha de su compilación.

TIANJIN SHENG-WANG ELECTRONIC
CHEMICAL PLANT

E-mail: sales@swadhesive.com

www.swhotmeltglue.com

FREE BIRD 
Adhesives